

# ZU1700

Proyector láser profesional WUXGA ultrabrillante



- **Proyector láser WUXGA DLP de alto brillo - 17.000 lúmenes**
- **Flexibilidad de instalación extrema - Ocho lentes intercambiables**
- **Máxima fiabilidad - Modo de redundancia incorporado**
- **Impresionantes imágenes realistas - Pure engine video processing y colour matching**



El proyector láser profesional ZU1700 de alto brillo satisface necesidades de instalaciones de alta gama, incluidos los mercados de entretenimiento, exhibición y señalización digital. Como parte de la serie Ultra Bright de Optoma, este proyector ofrece un brillo increíblemente alto de 17.000 lúmenes, así como una gran flexibilidad gracias a sus ocho lentes intercambiables opcionales para satisfacer las necesidades incluso de las instalaciones más complejas.

## Specifications

EAN: 5055387665743, Colour: Black

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	17.000 lúmenes
Brillo ANSI	14.500 lúmenes
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

### Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1

Lenshift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
----------	--

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x RS232, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI <b>Outputs</b> 1 x RS232, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI <b>Control</b> 1 x RJ45, 1 x USB-A servicio, 1 x 12V trigger
------------	---

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

### General

Nivel sonoro (típico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
3D	Full 3D
Clasificación IP	TBC
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado

### Networking

LAN - pantalla	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

### Corriente

Fuente de alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	460W
Consumo energético (máx.)	1.000W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	650 x 682 x 300.86
Peso bruto	62.5 kg
Peso neto	50 kg

