

ZK507-W

Projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- Projektor laserowy o jasności 5000 ANSI
- Rozdzielczość 4K UHD, kompatybilny z HDR
- Zoom 1.6x, pionowe przesunięcie obiektywu
- 20 000 godzin bezobsługowej pracy

Projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



Specifications

| | |
|--|--|
| Wyświetlacz/obraz | |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | UHD (3840x2160) |
| Jasność | 5 000lumenów |
| Kontrast | 300 000:1 |
| Natywne proporcje ekranu | 16:9 |
| Współczynnik projekcji - zgodny | 4:3,16:9 |
| Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową | Tak |
| Ilość wyświetlanych kolorów (miliony) | 1073.4 |
| Szybkość skanowania poziomego | 31 ~ 135Khz |
| Szybkość skanowania pionowego | 24 ~ 120Hz |
| Jednolitość | 70% |
| Rozmiar ekranu | 0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal |
| Informacje o lampie | |
| Źródło światła | Laser |
| Żywość LASERA | 20 000hours |
| Optyczny | |
| Współczynnik projekcji | 1.39:1 ~ 2.22:1 |
| Odległość wyświetlania | 1.3m - 9.3m |
| Zoom | 1.6 |
| Rodzaj Powiększenia | Manualne |
| Ogniskowa (mm) | 20.91 ~ 32.62 |
| Przesuw obiektywu | Pionowo +15%, Poziomego: +/-0% |
| Wbudowany offset | 100% |
| Lens shift | Tak - {{downloads_link}} |
| Łączność | |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x Obsługa USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger |
| Ogólne | |
| Poziom hałasu (typowy) | 30dB |
| Kompatybilność z komputerem | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność 2D | UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p |
| Kompatybilność 3D | Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom |
| 3D | Full 3D |
| Security | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |
| OSD / języki wyświetlacza | 10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański |
| Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu | Tak |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Pilot | Podświetlany pilot ProAV |
| Liczba głośników | 2 |
| Wattów na głośnik | 5W |
| W pudełku | AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual |
| Optional wireless models | HDCCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |
| Usługi sieciowe | |
| LAN - sterowanie | Tak |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Zużycie energii (tryb czuwania) | <0.5W |
| Zużycie energii (minimalne) | 274W |
| Zużycie energii (maksymalne) | 368W |
| Waga i wymiary | |
| Waga netto | 9.8kg |
| Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 498 x 331 x 141 |

