

ZW340e

Proiettore laser ad alta luminosità ultracompatto



- **Luminoso proiettore laser WXGA - 3600 lumen e certificazione IP6X**
- **Progettato pensando all'ambiente - La tecnologia laser DuraCore riduce il consumo energetico e garantisce una lunga durata del prodotto**
- **Proiettore compatto per una facile installazione - Zoom 1,1x, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Eccellente qualità dell'immagine - Perfetto per sale riunioni, spazi espositivi di medie dimensioni, eventi o fiere**



ZW340e è uno dei proiettori laser DuraCore WXGA più compatti e senza problemi di Optoma fino ad oggi. Questo proiettore da 3600 lumen è costruito per un funzionamento continuo senza manutenzione fino a 30.000 ore, mentre il suo ingombro ridotto e leggero lo rende più piccolo rispetto a qualsiasi altro proiettore della gamma Optoma, offrendo un'installazione flessibile praticamente in qualsiasi orientamento e posizione.

Specifications

EAN: 5055387667426, Colour: White

UPC: 796435 44 668 0, Colour: White



Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3, 16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	1.54:1 ~ 1.72:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	31dB
Livello rumore (max)	34dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
-----------	---

Valutazione IP

IP6X

OSD / lingue visualizzate

25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita

Operativo 24/7
Sì

Operativo a 360°
Sì

Condizioni operative
0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

Telecomando
Tipo scheda

Numero altoparlanti
1

Watt per speaker
15W

Contenuto della confezione
Cavo di alimentazione CA

Telecomando
Batteria 1x CR2025

Manuale utente di base

Modulo wireless opzionale
UHDCast Pro

Potenza

Alimentatore
External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz

Consumo (standby)
<0.5W

Consumo (min)
88W

Consumo (max)
139W

Peso e dimensioni

Dimensioni
274 x 216 x 114

Peso lordo
4.2 kg

Peso netto
3 kg

