

HD29i

Gry na dużym ekranie, sport oraz filmy



- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - 4000 lumenów**
- **Kompatybilność 4K UHD - Dokładne, realistyczne kolory zapewniające wciągające wrażenia wizualne**
- **Łatwe podłączenie - 2x HDMI, zasilanie USB i wbudowany głośnik**
- **Przenośny i lekki - Wygodna i łatwa konfiguracja**

Wygodny i łatwy w konfiguracji, jasny i wszechstronny projektor HD29i wykorzystuje technologię Amazing Colour, aby zapewnić wysoki kontrast i dokładne realne odwzorowanie kolorów. Ten kompaktowy projektor jest idealny do gier dzięki obsłudze 1080p 120 Hz, która zapewnia błyskawiczny czas reakcji 8,4 ms. Projektor możesz używać do oglądania sportu na żywo, programów telewizyjnych czy filmów.



Specifications

EAN: 5055387667464, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	50 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.47:1 ~ 1.62:1
Odległość wyświetlania	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.59 ~ 17.14
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	8.40ms
Optional wireless models	WHD200

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	204W
Zużycie energii (maksymalne)	282W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Waga brutto	3.87 kg
Waga netto	3.29 kg

