

## ZW340e

Ультеракомпактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WXGA - 3600 люмен и пыленепроницаемость IP6X
- Разработан с учетом требований окружающей среды - Лазерная технология DuraCore снижает энергопотребление и обеспечивает длительный срок службы
- Сверхкомпактный для легкой установки - 1,1-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Внешний источник питания - Повышенная надежность, портативность и энергоэффективность



ZW340e - один из самых компактных и бесперебойных лазерных проекторов WXGA DuraCore от Optoma на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы, не требующей технического обслуживания, этот проектор яркостью 3600 люмен обеспечивает высокое качество изображения благодаря гибким функциям установки и широким возможностям подключения в изящном, компактном корпусе, который на 34% меньше предыдущих моделей Optoma.

Дополнительным преимуществом является то, что ZW340e оснащен внешним источником питания, обеспечивающим большую

## Specifications

EAN: 5055387667426, Colour: White

UPC: 796435 44 668 0, Colour: White

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	300 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.54:1 ~ 1.72:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.00
Офсет (offset)	112%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x RS232
-------------	--

### Общее

Уровень шума (обычный)	31дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### 3D

Безопасность	Full 3D Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
--------------	---

### IP rating

Меню / языки дисплея	IP6X
----------------------	------

Режим работы 24/7	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
-------------------	---

### Режим работы 24/7

Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	Да
Пульт управления	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

### Optional wireless models

	UHDCast Pro
--	-------------

### Питание

Питание	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	88W
Потребляемая мощность (max)	139W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

