

ZH406STx

Compacto proyector láser de tiro corto y alto brillo



- **Brillante proyector láser Full HD 1080p - 4200 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Lente de tiro corto - Imagen de 100" a poco más de un metro de distancia**
- **Control definitivo - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Tecnología láser DuraCore - La fuente de luz láser proporciona hasta 30 000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



El ZH406STx es un compacto proyector láser DuraCore Full HD 1080p de corta distancia. Diseñado para un funcionamiento continuo prácticamente libre de mantenimiento, se puede instalar en casi cualquier orientación.

Repleto de funciones, este compacto proyector láser tiene altavoces incorporados, es compatible con 4K y HDR, y requiere poco mantenimiento gracias a la tecnología láser de vida extremadamente larga. Además, para un control máximo, el proyector viene con una conexión RJ45 que le permite monitorear y controlar su red en varias habitaciones.

Specifications

EAN: 5055387666252, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.3m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	115%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Mic 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D
------------	---

General

Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidad 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico

Modelos inalámbricos opcionales

	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
--	--

Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.22 kg
Peso neto	4.55 kg

