

UHD38x

Brilhante, True 4K UHD para jogos e projetor de entretenimento doméstico



- **Verdadeira resolução 4K UHD - Compatível com HDR e HLG**
- **Luzes na visualização - 4000 lumens para uso a qualquer hora do dia**
- **Projetor de jogos rápido como um relâmpago - Oferece 1080p 240Hz com um atraso de entrada ultrabaixo de 4,2 ms**
- **Totalmente compatível com 3D - Experimente entretenimento de tela grande realista**



Mergulhe em um mundo de jogos Ultra HD, esportes ao vivo e programas de TV. O UHD38x oferece imagens impressionantes e brilhantes com qualidade True 4K UHD, atraso de entrada ultrarrápido de 4,2 ms e alta taxa de atualização de 240 Hz - perfeito para uma vantagem competitiva em jogos.

Equipado com a mais recente tecnologia e recursos, este projetor elegante possui compatibilidade High Dynamic Range (HDR) e HLG, Full 3D e duas portas HDMI 2.0. Perfeito para desfrutar de entretenimento em tela grande realista em qualquer espaço.

Specifications

EAN: 5055387666412, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-40°
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	33" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.5:1 ~ 1.66:1
Distância de projeção (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%

Conectividade

Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger
----------	---

General

Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabos de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	4.20ms

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	305W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	8.77 lbs

