

UHZ4000

UHZ4000



- **Laser 4K UHD Auflösung, HDR und HLG kompatibel**
- **Helle Bilder auch bei Tageslicht - 5.500 ANSI Lumen**
- **Flüssige Bewegungen - PureMotion Frame Interpolation**
- **Flexible Installation - 1,6-facher Zoom und vertikaler Lens-Shift**



Der UHZ4000 ist für den Einsatz bei Tageslicht konzipiert und liefert besonders helle, beeindruckende Bilder in 4K UHD-Qualität in den eigenen vier Wänden. Ideal zum Anschauen von Live-Sportübertragungen, Fernsehsendungen und Filmen bei eingeschaltetem Licht.

Ausgestattet mit modernster Technologie und Funktionen, bietet er außerdem HDR- und HLG-Kompatibilität, Amazing Colour-Technologie für eine präzise und naturgetreue Farbwiedergabe, eine ausgefeilte PureMotion-Frame-Interpolationsverarbeitung, welche Bewegungsunschärfen oder Bildruckeln eliminiert sowie Full 3D.

Specifications

EAN: 5055387664661, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	2.400.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	70%
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.39:1 ~ 2.22:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens Shift	Vertikal +15%
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Service Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x 12V Trigger Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	4W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Objektivabdeckung Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	80.00ms
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	274W
Stromverbrauch (max)	368W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	498 x 331 x 171
Gross weight	12.4 kg
Net weight	10.54 kg

