

W319ST

Proiettore a focale corta luminoso e compatto



- **Proiettore WXGA luminoso - 4000 ANSI lumen**
- **Obiettivo a focale corta: immagine da 100 "da poco più di un metro di distanza**
- **Controllo definitivo: comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-link e telnet LAN**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB e altoparlante da 10 W.**



Proiettore a focale corta luminoso e compatto

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	25.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.52:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.4m
Focale (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	112%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x USB-A potenza 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Yes
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Peso lordo	3.93 kg
Peso netto	3.34 kg

