

ZU2200

Proyector láser WUXGA profesional ultrabrillante



- **Proyector láser WUXGA DLP de alto brillo - 22,000 lumens**
- **Flexibilidad de instalación extrema - Ocho lentes intercambiables**
- **Fiabilidad máxima - Modo de redundancia incorporado**
- **Imágenes impactantes y realistas - Procesamiento de video de motor puro y concordancia de color**

Proyector láser WUXGA profesional ultrabrillante



Specifications

| | |
|-------------------------------|---|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP |
| Resolución | WUXGA (1920x1200) |
| Brillo | 22,000 lumens |
| ANSI brightness | 18,500 |
| Ratio de contraste | 2,000,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 16:9,16:10 |
| Tamaño de pantalla | Depende de la lente |
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | DuraCore MultiColor Laser |
| Vida del LÁSER | 30,000horas |
| Óptica | |
| Distancia de tiro | Depende de la lente |
| Distancia de proyección (m) | Depende de la lente |
| Opciones de lente | BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1 |
| Conectividad | |
| Conexiones | |
| | Entradas 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI |
| | Salidas 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI |
| | Control 1 x RJ45, 1 x USB-A servicio, 1 x 12V trigger |
| General | |
| Nivel sonoro (típico) | 38dB |
| Nivel sonoro (max) | 40dB |
| 3D | Full 3D |
| Clasificación IP | TBC |
| idiomas OSD / display | 12 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Español |
| Operatividad 24/7 | Si |
| Operatividad 360° | Si |
| Condiciones de funcionamiento | Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing |
| Control remoto | Mando ProAV retroiluminado |
| Networking | |
| LAN - display | Si |
| LAN - wireless networking | No |
| LAN | Si |
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 590W |
| Consumo energético (máx.) | 1,200W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (W x D x H) | 25.59" x 26.85" x 11.84" |
| Gross weight | 146.61 lbs |
| Net weight | 119.05 lbs |

