

X354

Яркий, мощный и компактный



- Яркий XGA проектор – 3400 ANSI люмен
- Гибкость установки – зум x 1.3
- Исключительный контроль - Полная поддержка Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Простота подключения - 2 x HDMI, MHL, VGA, Питание по USB, динамик 16Вт

Яркий, мощный и компактный



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	XGA (1024x768)
Яркость	3 300лмн
Контрастность	18 000:1
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон - согласованное	16:9, 16:10
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.3 ~ 91.1кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	195
Срок службы лампы (часы)	5000 (Яркость), 7000 (Dynamic), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Образование)
Срок службы лампы (образование)	10 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.49:1 ~ 1.93:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 9.1m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	16.91 ~ 21.6
Сдвиг объектива (offset)	115%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Композитное видео, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	29дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	16Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Yes
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
Вес и габариты	
Вес нетто	2.52кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	298 x 230 x 96

