optoma.fr

X340UST

Projecteur ultra-lumineux à focale ultra-courte

- **Projecteur XGA ultra-lumineux – 4000 ANSI Lumens**
- **Ultra-courte focale - Image de 100" à moins de 50 cm de recul**
- **Contrôle Ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Nombreuses fonctionnalités – Correction géométrique 4 angles, Office viewer, outils de présentation sans fil (en option)**

Projetez du contenu lumineux et à grande échelle grâce au projecteur X340UST. Idéal pour les salles de réunion et de classe, il a été conçu pour être utilisé à n'importe quel moment de la journée.

Sa focale ultra-courte permet de projeter une image de 100'' à seulement 50cm du mur : une installation si près du mur permet d'éviter toutes les ombres généralement créées par les intervenants.

Le X340UST est facile à installer et régler grâce à la fonctionnalité intégrée Correction Géométrique 4 angles. De plus, il est doté de plusieurs fonctionnalités appréciées dans le secteur de l'éducation : deux entrées HDMI, port USB Power, Office viewer et un haut-parleur intégré de 16W.

Specifications

EAN: 5055387664456, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	4:3
Affichage compatible	16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-4°
Correction trapèze - verticale	+/-4°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1.78m ~ 2.54m (70" ~ 100") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0.33:1
Distance de projection (m)	0.47m - 0.68m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	120%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/sans fil **Sorties** 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Contrôle** 1 x RS232, 1 x RJ45
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
Général	
Niveau sonore (min)	26dB
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	275W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	343 x 383 x 112mm
Poids brut	5.76 kg
Poids net	4.89 kg

Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 29122023014240