optoma.ru

UHZ45

Яркий лазерный проектор 4K UHD для домашних развлечений

- **Истинное разрешение 4K UHD и лазерные технологии - HDR и HLG совместимость**
- **Просмотр при дневном свете - Яркость 3800 люмен**
- **Оптимизирован для быстрого и плавного отображения действия на экране - Время отклика 16,7мс в формате 4K при 60Гц и 4мс в формате 1080P при 240Гц**
- **Гибкость и простота установки - Коррекция четырех углов, 1,1-кратный зум**

Стильный лазерный проектор UHZ45 обеспечивает разрешение 4K UHD для получения яркого изображения с исключительной четкостью для просмотров фильмов, телешоу, спортивных состязаний, а также для видеоигр. Благодаря встроенному игровому режиму геймеры могут наслаждаться быстродействием с временем отклика 16,7 мс в формате 4K при 60 Гц и 4 мс в формате 1080P при 240 Гц.

Specifications

UPC: 796435 81 421 2, EAN: 5055387665835, Colour: White

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	3 800лмн
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 120HzГц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.5:1 ~ 1.66:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 9.9m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.84mm~17.44mm
Сдвиг объектива	Верт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	105%
Совместимость	
Подключения	**Входы** 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A **Выходы** 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF **Контроль** 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x 3D sync
Общее	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	TBC
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Тепловыделение	785BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт управления 2 батарейки AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	4.00ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	175W
Потребляемая мощность (max)	230W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	337 x 265 x 119.3
Gross weight	6.5 kg
Net weight	4.8 kg

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 18012024032121