

ZW350ST

Ultra kompaktowy jasny laserowy projektor krótkiego rzutu, rozdzielczość WXGA, obraz 100" z nieco ponad 1 metra



- **Jasny projektor laserowy WXGA DuraCore - 3600 lumenów i certyfikat IP6X**
- **Obiektyw krótkiego rzutu, ultra kompaktowy, łatwa instalacja - Orientacja 360 stopni i projekcja portretowa**
- **Technologia laserowa DuraCore - 30 000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**
- **Zaprojektowany z myślą o środowisku - Technologia laserowa DuraCore zmniejsza zużycie energii i zapewnia długą żywotność produktu**



ZW350ST to jak dotąd jeden z najbardziej kompaktowych, łatwych w obsłudze projektorów laserowych WXGA DuraCore firmy Optoma. Ten projektor o jasności 3600 lumenów został zbudowany z myślą o bezobsługowej ciągłej pracy do 30 000 godzin, a jego niewielka waga i wymiary sprawiają, że jest o 34% mniejszy niż poprzednia generacja, oferując elastyczną instalację w praktycznie dowolnej orientacji i miejscu.

Specifications

EAN: 5055387666788, Colour: White	
UPC: 796435 44 641 3, Colour: White	
Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	3 600lumenów
Kontrast	300 000:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-15°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.521:1
Odległość wyświetlania	0.3m - 3.4m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	7.51
Wbudowany offset	115%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnameze
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	UHDCast Pro
Zasilanie	
Zasilanie	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	98W
Zużycie energii (maksymalne)	139W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.2 kg
Waga netto	3 kg

