

ZW350

Proyector láser compacto de alto brillo



- **Potente proyector láser WXGA DuraCore - 3500 lúmenes y certificado IP6X**
- **Instalación sencilla - Zoom de 1,3x, proyección de 360 grados y portrait (modo retrato)**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZW350 es un proyector láser compacto WXGA DuraCore IP6X. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su tamaño pequeño y ligero, y su zoom de 1.3x combinados con proyección de 360 grados y portrait facilitan la instalación.

Este proyector repleto de funciones tiene un altavoz incorporado y su tecnología láser ofrece hasta 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento. Para un control máximo, viene con una conexión RJ45 para monitorizar y controlar una red en múltiples habitaciones.

Specifications

EAN: 5055387665248, Colour: White

UPC: 796435 44 545 4, Colour: White



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 7.65m (30.1" ~ 301") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	1.18:1 ~ 1.54:1
Distancia de proyección (m)	1m - 7.7m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.901 ~ 21.6076
Offset nativo	113%

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Micro USB servicio
------------	--



General

Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro

Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	138W
Consumo energético (máx.)	161W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.2 kg
Peso neto	4 kg