

X402

Luminoso potente e Business Ready



- **Proiettore XGA luminoso - 4200 lumen ANSI**
- **Crestron RoomView® - Controllo e monitoraggio RJ45**
- **Connettività semplice - HDMI, VGA e altoparlante da 10W incorporato**
- **Leggero e portatile, borsa inclusa**

Proietta presentazioni con colori vivaci e luminosi in qualsiasi momento della giornata. Progettato per sale riunioni e aule, X402 vanta lunga durata della lampada e caratteristiche di risparmio energetico che garantiscono un basso costo totale di gestione.

Questo proiettore ha un altoparlante integrato, capacità di collegamento in rete, tecnologia Full 3D e può essere facilmente collegato tramite un cavo HDMI, fornendo un'immagine chiara con audio. Il proiettore può essere installato o trasportato nella pratica borsa per riunioni fuori sede.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-0°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.78m ~ 7.8m (30.8" ~ 307") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5500 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.6:1 ~ 1.92:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.2
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	18.2 ~ 21.9
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync, 1 x mini USB mouse/service
Generale	
Livello rumore (tipico)	31dB
Livello rumore (max)	33dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	257W
Consumo (max)	306W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.57kg
Dimensioni	315 x 224 x 102

