

EH615T

Projecteur Professionnel d'Installation Compact



- Projecteur ultra-lumineux Full HD 1080p – 6200 ANSI lumens
- Flexibilité d'installation – Zoom x1.8
- Lens shift vertical et horizontal
- Correction géométrique 4 angles

EH615T



Specifications

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	6 200 lumens
Luminosité ANSI	6 200
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	-30 ~ +30°
Correction trapèze - verticale	-30 ~ +30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonale



Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	465
Durée de vie de la lampe (hrs)	2000 (Lumineux), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)

Optique

Rapport de projection	1.2:1 ~ 2.16:1
Distance de projection (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset natif	105%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Vidéo, 1 x Composite vidéo, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V , 1 x Audio 3.5mm
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (type)	37db
Niveau sonore (max)	39db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7

Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
------------------------------	--

Télécommande

Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W

Contenu de la boîte	Câble d'alimentation
	Télécommande avec piles

Modèles sans fil en option	Manuel Utilisateur Basique
----------------------------	----------------------------

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W

Consommation énergétique (min)	490W
--------------------------------	------

Consommation énergétique (max)	615W
--------------------------------	------

Poids et dimensions

Dimensions (L x P x H)	124 x 344 x 100mm
Poids brut	4.9kg

Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.

Poids net

Poids net	6.4 kg
-----------	--------