

WU615

Instalación profesional compacta



- **Proyector ultra-brillante WUXGA- 6500 ANSI lumens**
- **Instalación flexible- 1.8x zoom**
- **Lens shift Vertical y Horizontal**
- **Ajuste geométrico 4 esquinas**

Produciendo imágenes de calidad "mejor que Full HD" para un nivel de detalle sin concesiones, el WU615 está diseñado para entornos de instalación profesional exigentes generalmente asociados con proyectores de lentes intercambiables más grandes y pesados. Este potente proyector de alta especificación cuenta con un brillo de 6.500 lúmenes y cuenta con un impresionante zoom óptico 1.8, desplazamiento vertical / horizontal de la lente y corrección geométrica de cuatro esquinas. La conectividad flexible viene a través de 2 entradas HDMI (una de ellas habilitada para MHL) DisplayPort y múltiples conexiones analógicas.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6.500 lumens
ANSI Brillo	6.500 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	-30 ~ +30°
Corrección Keystone-Vertical	-30 ~ +40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.67m (27.9" ~ 301.8") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	465
Vida de lámpara (horas)	2000 (Bright), 12000 (Dynamic), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 - 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x RJ45, 1 x mini USB servicio, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video compuesto, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (típico)	37dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Romanian (simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación AC, control remoto, batería, manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	490W
Consumo energético (máx.)	615W
Peso y dimensiones	
Peso	6.1kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160