

## ZW350e

Proyector láser ultracompacto de alto brillo



- **Brillante proyector láser WXGA - 4000 lúmenes y certificación IP6X**
- **Diseñado pensando en el medio ambiente - La tecnología láser DuraCore reduce el consumo de energía y garantiza una larga vida útil del producto**
- **Ultracompacto para una fácil instalación - Zoom 1.1x, proyección de 360 grados y modo retrato**
- **Excelente calidad de imagen - Perfecto para salas de reuniones, salas de exposiciones de tamaño medio, eventos o ferias comerciales**



El ZW350e es el proyector láser WXGA DuraCore más compacto y fiable de Optoma hasta la fecha. Este proyector de 4000 lúmenes está diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento de hasta 30 000 horas, su tamaño pequeño y ligero lo hace más pequeño que cualquier otro proyector de la gama Optoma, lo que ofrece una instalación flexible en prácticamente cualquier orientación y ubicación.

## Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Ratio de contraste - dinámico	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 2 x HDMI 1.4a / 3D <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	31dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### 3D

Full 3D  
Security bar, Kensington Lock, Password protected interface

### Seguridad

Clasificación IP  
IP6X

### Idiomas OSD / display

25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

### Operatividad 24/7

Yes

### Operatividad 360°

Yes

### Condiciones de funcionamiento

0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m

### Control remoto

Mando tipo tarjeta extraplano

### Altavoces

1  
15W

### Wattios por altavoz

Manual de usuario básico

### Contenido de la caja

Fuente de alimentación externa y cable CA

Control remoto

2 pilas AAA

Manual de usuario básico

### Modelos inalámbricos opcionales

UHDCast Pro

### Corriente

Fuente de alimentación  
100V ~ 240V, 50-60Hz

Consumo energético (standby)  
<0.5W

Consumo energético ( mín.)  
88W

Consumo energético ( máx.)  
139W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)  
274 x 216 x 114

Peso bruto  
4.2 kg

Peso neto  
3 kg

