

L1

Projetor doméstico ecológico 4K UHD ultra curto alcance 4LED



- **Verdadeira experiência visual 4K UHD - 8,3 milhões de pixels na tela, compatível com HDR e HLG**
- **Tecnologia 4LED de economia de energia - 30.000 horas de operação sem manutenção**
- **Concebido a pensar na sustentabilidade - Construído com 50% de plásticos PCR (pós-consumo reciclado) e até 99% de sua embalagem é reciclável**
- **Modo de jogo aprimorado - Jogos com baixo atraso - 27 ms em 4K a 60 Hz e 15 ms em 1080p a 240 Hz**



O elegante projetor L1 é o ultracurto alcance 4K UHD mais portátil, econômico e ecológico da Optoma até hoje. O formato elegante e compacto é até 65% menor do que os modelos da concorrência.¹

Experimente visuais 4K UHD inesquecíveis no conforto da sua casa com imagens de até 105 polegadas a menos de um pé de distância da superfície de projeção.

Alimentado pela mais recente tecnologia 4LED, o L1 oferece impressionantes 100% Rec. Precisão e vibração de 709 cores - perfeito para recriar a tela grande em casa.

Specifications

UPC: 796435 81 478 6, EAN: 5055387666757, Colour: Black

UPC: 796435 81 478 6, Colour: Black

Display/imagen

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	2.500Lúmens - Brilhante
Brightness (HK/ANSI)	2500/1050
Razão de contraste	1.800.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Correção keystone - Horizontal	10°
Correção keystone - Vertical	10°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 240Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	75" ~ 120" diagonal

Info Lámpara

Fonte de luz	LED
Vida útil do LED	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.25:1
Distância de projeção (m)	18.5" - 29.13"
Distância focal (mm)	2.63mm
Offset nativo	126%

Conectividade

Conexões	Entradas 3 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x S/PDIF, 1 x Micro-USB
----------	--

General

Nível de som (típico)	24dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade 3D	Yes (DLP 3D)
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	0~40°C/32°F~104°F, max altitude 10,000ft, max humidity 80%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto com 1 bateria CR2025 Manual básico do usuário

Corriente

Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (mín.)	95W
Consumo de energia (máx.)	165W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	15.75" x 12.44" x 4.03"
Gross weight	17.2 lbs
Net weight	11.24 lbs



