

ZW350e

Projecteur laser ultra-lumineux et ultra-compact



- **Projecteur laser lumineux WXGA - 4000 lumens et certifié IP6X**
- **Conçu pour l'environnement - La technologie DuraCore Laser réduit la consommation d'énergie et assure une longue durée de vie du produit**
- **Ultra-compact pour une installation facile - Zoom 1.1x, projection à 360° et en mode portrait**
- **Qualité d'image supérieure - Idéal pour les salles de réunion, les salles d'exposition de taille moyenne, les événements ou les salons professionnels**



Le ZW350e est le projecteur WXGA DuraCore laser Optoma le plus compact. Ce projecteur de 4000 lumens a été conçu pour fonctionner en continu sans maintenance jusqu'à 30 000 heures tout en proposant un appareil plus petit et léger qu'un autre projecteur de la gamme Optoma. Ce dernier peut ainsi être installé dans pratiquement toutes les configurations.

Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	300 000:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.54:1 ~ 1.72:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset natif	112%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (type)	31db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe

Indice IP

OSD / Affichage des langues	IP6X 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
-----------------------------	---

Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique

Modèles sans fil en option

	UHDCast Pro
--	-------------

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	88W
Consommation énergétique (max)	139W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.2 kg
Poids net	3 kg

