

EH340UST

Ультракороткофокусный Full HD 1080p проектор



- Яркий проектор DuraCore Full HD 1080p - 4000 ANSI люмен
- Ультракороткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с полуметра
- Непревзойденное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и управление Telnet по локальной сети
- Функции – коррекция изображения по четырем углам, программа для просмотра Office, дополнительные возможности беспроводных презентаций



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	22 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-4°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-4°
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.147кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.45m - 0.56m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.72mm/0.146"
Сдвиг объектива (offset)	118%

Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 2 x USB-A считыватель/беспроводное подключение Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45

Общее	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамики	16Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа x AAA Руководство по эксплуатации
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN дисплей	Да
LAN - беспроводная сеть	Yes - optional

Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	200W
Потребляемая мощность (max)	275W

Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	343 x 383 x 112
Gross weight	5.9 kg
Net weight	3.9 kg

