

4K400STx

Proyector de tiro corto UHD 4K verdadero y brillante para aulas y espacios de reunión



- **Resolución 4K UHD real - Compatible con HDR y HLG**
- **Proyección de tiro corto - Imagen de gran tamaño de 100" desde poco más de un metro de distancia**
- **Luces en la visualización - 4000 lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno**
- **Amplia conectividad - Puertos HDMI duales, conexiones de audio, alimentación USB, disparador de 12 V y RS232**



Descubre la versión de tiro corto del 4K400x, para cuando quieras una pantalla grande en un espacio más pequeño.

Prepare su salón de clases o sala de reuniones para el futuro con este proyector de corto alcance 4K UHD real de alto brillo. El 4K400STx ofrece imágenes ricas en cualquier entorno, incluso cuando no es posible un control total de la luz ambiental.

Este proyector cuenta con dos puertos HDMI, conexiones de audio, USB para alimentar dispositivos de 5 V, disparador de 12 V y un RS232 para integrarlo en su solución de control existente.

Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Display/imagen

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP™ |
| Resolución | UHD (3840x2160) |
| Brillo | 4,000 lumens |
| Ratio de contraste | 1,000,000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3 |
| Corrección Keystone - Horizontal | +/-40° |
| Corrección Keystone- Vertical | +/-40° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformidad | 80% |
| Tamaño de pantalla | 36.43" ~ 300.53" diagonal |

Info Lámpara

| | |
|-------------------------|---|
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 240 |
| Vida de lámpara (horas) | 4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco) |

Óptica

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Distancia de tiro | 0.5:1 |
| Distancia de proyección (m) | 15.75" - 129.92" |
| Zoom | 1 |
| Tipo de zoom | Fija |
| Distancia focal (mm) | 7.51mm |
| Lens shift | Vertical +0% |
| Offset nativo | 116% |

Conectividad

| | |
|------------|---|
| Conexiones | Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger |
|------------|---|

General

| | |
|-------------------------------|--|
| Nivel sonoro (tipico) | 24dB |
| Nivel sonoro (max) | 28dB |
| Compatibilidad PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña |
| idiomas OSD / display | 10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Control remoto | Mando retroiluminado |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario basico |
| Input lag | 4.00ms |

Corriente

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 220W |
| Consumo energético (máx.) | 320W |

Peso y dimensiones

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Dimensiones (W x D x H) | 12.4" x 10.63" x 4.65" |
| Gross weight | 10.32 lbs |
| Net weight | 8.77 lbs |

