

ZX300

Компактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор XGA DuraCore - яркость 3500 люмен и IP6X сертификация
- Простая установка - 360-градусная и портретная проекция
- Многофункциональный - Компактный и легкий, с встроенным динамиком
- Лазерная технология DuraCore - до 30 000 часов работы лазерного источника света



Компактный лазерный проектор высокой яркости

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	XGA (1024x768)
Яркость	3 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.65m ~ 7.62m (25.4" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.94:1 ~ 2.16:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 11.8m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.01
Сдвиг объектива (offset)	113%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x micro USB сервис
Общее	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт управления 2 батарейки AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	UHDCast Pro
Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	138W
Потребляемая мощность (max)	161W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.2 kg
Net weight	4 kg

