

ZX310STe

Projecteur Laser Courte Focale



- **Projecteur Laser XGA - 3500 ANSI Lumens**
- **Focale courte - Une image de 100" à un peu plus d'1 mètre de distance**
- **Source lumineuse laser avec 20 000 heures sans maintenance en haute luminosité****
- **Crestron RoomView® - Contrôle et gestion réseau RJ45**

ZX310STe



Specifications

| | |
|---|--|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | XGA (1024x768) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 500 lumens |
| Contraste | 100 000:1 |
| Affichage (natif) | 4:3 |
| Aspect ratio - compatible | 16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 20 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.62:1 |
| Distance de projection (m) | 0.75m - 1.33m |
| Type de zoom | Fixe |
| Longueur de la focale (mm) | 7.15 |
| Offset natif | 118% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 30db |
| Niveau sonore (max) | 32db |
| Compatibilité PC | WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | WHD200 |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 125W |
| Consommation énergétique (max) | 225W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 383 x 308 x 85mm |
| Poids brut | 7 kg |
| Poids net | 6 kg |

