

WU515T

Ein leistungsstarker Performer



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller WUXGA Projektor – 6.000 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrie Anpassung**

Der WU515T Projektor wurde speziell für große Räumlichkeiten entwickelt. Er liefert mit seiner Full HD Auflösung gestochen scharfe und kristallklare Bilder. 6.000 Lumen und diverse digitale Anschlüsse wie zwei HDMI Eingänge, DisplayPort und HDBaseT™ machen ihn zum perfekten Partner für professionelle Installationen. Dank des großen Zoombereichs, Lens Shift und eingebauter Geometrie Anpassung ist er auch ideal geeignet für komplexe Installationen mit Image Stacking, unebenen Wänden oder ungewöhnlichen Projektor Platzierungen.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.62m (27.9" ~ 300") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-B Maus/Service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

