

# W400+

Luminoso, potente y ligero.



- **Luminoso proyector WXGA – 4000 ANSI lumens**
- **Instalación flexible – 1.3x zoom**
- **Control total - Total compatibilidad con Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandots Telnet LAN**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, USB Power, 10W speaker, RJ45**

Experimenta la excelencia con el primer proyector W400+ de 4.000 lúmenes, pequeño y ligero. Este modelo está diseñado para ser utilizado en cualquier momento para múltiples propósitos, incluido el uso profesional, desde aulas hasta reuniones de negocios. Diseñado para reemplazar los proyectores LCD ratio de lente similar, ofrece colores proyectados de alta calidad, larga vida de la lámpara con un bajo costo general de mantenimiento.

Este producto HD ready tiene un fantástico sonido a través de sus altavoces incorporados, que le proporcionan una experiencia más inmersiva. Además, cuenta con un diseño simple y múltiples entradas que incluyen HDMI / MHL, alimentación USB y redes RJ45. Este proyector es ideal para conectar dongles como el Google Chromecast y el Optoma HDCast Pro. Este proyector liviano le permite conectar su ordenador portátil, PC o reproductor de Blu-ray y puede instalarse o llevarse cómodamente mientras se desplaza.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") (diagonal)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.19:1 - 1.54:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	112%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic,Czech,Danish,Dutch,English,Farsi,Finnish,French,German,Greek,(simplified),Spanish,Swedish,Chinese (traditional),Turkish,Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación AC Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	204W
Consumo energético ( máx.)	266W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	2.5kg
Dimensiones (W x D x H)	298 x 230 x 96



1,