

ZU2200

Профессиональный лазерный проектор WUXGA серии Ultra bright



- Лазерный проектор WUXGA DLP серии Ultra Bright - 22000 люмен
- Гибкость установки - Восемь сменных объективов
- Максимальная надежность - Встроенный режим резервирования
- Яркое реалистичное изображение - Обработка видео Pure engine и согласование цветов

Профессиональный лазерный проектор WUXGA серии Ultra bright



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	22 000лмн
ANSI brightness	18 500
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	16:9,16:10
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер DuraCore MultiColor
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Выходы 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Контроль 1 x RJ45, 1 x USB-A сервис, 1 x 12В триггер
Общее	
Уровень шума (обычный)	38дБ
Уровень шума (макс.)	40дБ
3D	Full 3D
IP rating	TBC
Меню / языки дисплея	12 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Венгерский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Сетевое взаимодействие	
LAN дисплей	Да
LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да
Питание	
Питание	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	590W
Потребляемая мощность (max)	1 200W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	650 x 682 x 300.86
Gross weight	66.5 kg
Net weight	54 kg

