

GT1070Xe

Proietta comodamente un'immagine da 100 pollici da poco più di un metro di distanza



- **Crea un'immagine da 100" Full HD 1080p da poco più di un metro di distanza**
- **Luci accese - 2800 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e supporto MHL con altoparlante incorporato da 10W**
- **Leggero e portatile (borsa per il trasporto inclusa)**

Posiziona il tuo GT1070Xe su un tavolino e proietta comodamente una splendida immagine Full HD 1080p da 100 pollici da poco più di un metro di distanza dallo schermo. Luminoso e versatile, questo proiettore portatile è l'ideale per i giocatori (con una bassa latenza), sport in diretta e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata. Viene fornito anche con una custodia per il trasporto in modo da poterlo portare a casa di un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi per offrirti la migliore esperienza cinematografica ovunque con una superficie piana.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. Perfetto per collegare un laptop, PC, lettore Blu-ray, media streamer o console di gioco. Puoi persino trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chromecast™, Amazon Fire TV™ o Apple TV™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	2.800 lumen
Rapporto di contrasto	23.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	190
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.49:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 3.35m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.42
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Sicurezza	
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Porta la borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Input lag	33.00ms
Modulo wireless opzionale	WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	193W
Consumo (max)	233W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 224 x 114
Peso lordo	3.55 kg
Peso netto	3.02 kg

