

# HD29i

Игры на большом экране, спорт и фильмы



- **Просмотр при дневном освещении - 4000 люмен для использования в любое время суток**
- **Совместимость с 4K UHD - Точное воспроизведение цвета для захватывающего просмотра**
- **Легкость подключения - 2x HDMI, USB-питание и встроенный динамик**
- **Портативный и легкий - Удобный и простой в настройке**



Удобный и простой в настройке, яркий и универсальный проектор HD29i использует технологию Amazing colour для обеспечения высокой контрастности и точной реалистичной цветопередачи. Этот компактный проектор идеально подходит для видеоигр с поддержкой 1080p 120 Гц, которая обеспечивает молниеносное время отклика в 8,4 мс. Вы даже можете использовать его для просмотра спортивных трансляций, телешоу и фильмов.

Вы даже можете использовать его для просмотра спортивных трансляций, телешоу и фильмов.

# Specifications

EAN: 5055387667464, Colour: White

## Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	50 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15Гц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ)

## Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

## Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.47:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 9.8m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.59 ~ 17.14
Сдвиг объектива (offset)	116%

## Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A
-------------	---

## Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
------------------	--

3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
----------------------	---

Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
----------------------	--

Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
------------------	-----------------------

Динамики	1
Вт на динамик	5Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

Задержка ввода	8.40ms
Optional wireless models	WHD200

## Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	204W
Потребляемая мощность (max)	282W

## Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.87 kg
Net weight	3.29 kg

