

ZU1900

Ultra parlak profesyonel WUXGA lazer projektör



- Yüksek parlaklıkta WUXGA DLP lazer projektör - 19.000 lümen
- Üstün kurulum esnekliği - Sekiz değiştirilebilir lens
- Üstün güvenilirlik - Yerleşik artıklık modu
- Çarpıcı gerçekçi görüntüler - Saf motor video işleme ve renk eşleştirme



Yüksek parlaklığa sahip ZU1900 profesyonel lazer projektör, eğlence, sergi ve dijital tabela pazarları dahil olmak üzere üst düzey kurulumlara yönelik ihtiyacı karşılar. Optoma'nın Ultra Parlak Serisinin bir parçası olan bu projektör, en karmaşık kurulumların bile ihtiyaçlarını karşılamak için 19.000 lümenlik inanılmaz derecede yüksek parlaklık ve sekiz değiştirilebilir lensle olağanüstü esneklik sunar.

Specifications

EAN: 5055387665736, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	19.000
ANSI parlaklığı	16.000
Kontrast Oranı	2.000.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	16:9,16:10
Ekran boyutu	Dependent on lens

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	DuraCore Laser
ProjLaserSaati	30.000

Optik	
Atma oranı	Dependent on lens
ProjeksiyonMesafeMetre	Dependent on lens
Lens seçenekleri	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x RS232, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Outputs 1 x RS232, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Control 1 x RJ45, 1 x USB-A hizmeti, 1 x 12V trigger

LAN Kablosuz Ağ	No
-----------------	----

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	36
Gürültü Seviyesi Max (Db)	38
Proj3DType	Full 3D
IP derecelendirme	TBC
OSDLang'lar	12 languages: Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish
7/24 işlem	Yes
360 derece işlem	Yes
Çalışma koşulları	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda

ağ	
LanDisplay	Yes
LAN Kablosuz Ağ	No
LAN(DHCP)	Yes

Güç	
Güç kaynağı	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5W
Güç Tüketimi / Watt (Min)	460
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	1.000

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	650 x 682 x 300.86
Brüt ağırlık	62.5 kg
Net ağırlığı	50 kg

