

FHDS130

Volloptimiertes 130" All-in-One SOLO LED-Display



- **Helles LED-Display mit 1,5 mm Pixelabstand und großem Betrachtungswinkel**
- **Einfacher Drei-Schritte-Vorgang - die Installationszeit wird drastisch von Tagen auf Stunden verkürzt**
- **Vorkalibrierte Lieferung für optimierte Bilder und sofortigen Einsatz**
- **Umweltfreundlich mit < 0,5W im Standby-Modus - entspricht den ErP-Vorschriften und spart Energiekosten**

Das voll optimierte 130" (2,88 x 1,62 m) Full HD 1080p SOLO LED-Display, FHDS130 ist eine All-in-One-Lösung für eine schnelle und einfache Installation.

Mit einem einfachen Drei-Schritte-Vorgang wird die Komplexität eines traditionellen LED Aufbau- und Installationsprozesses beseitigt. Mit diesem einzigartigen Vorbau-Verfahren wird die benötigte Montagezeit drastisch von Tagen auf Stunden reduziert.



Das FHDS130 wird vorkonfiguriert geliefert, damit entfällt der Aufwand bei der Verwaltung der Software und den verschiedenen zugehörigen Dateien. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass das Bild für den sofortigen Einsatz optimiert wird.

Specifications

EAN: 5055387665330

Bildschirm

Bildschirmauflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Bildschirmgröße (diagonal)	130"
Bildschirmgröße	291.9 x 165.9
Minimum viewing distance	1.5m
Helligkeit (vor Kalibrierung)	800 Nits
Kontrast	5000:1
Abmessungen (B x T x H) (mm)	2919 x 71 x 1659
Net weight	125 kg

Bildschirm Verarbeitung

Scaler-Switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender

LEDs

Pixel Pitch (H x V)	1.5mm
LEDs pro Pixel	3

Pixel

Pixel Konfiguration	SMD 3-1
LED Oberflächenfarbe	Black
LED Größe	SMD1010
Pixel Auflösung (Breite)	160 Pixel/Modul
Pixel Auflösung (Höhe)	90 Pixel/Modul
Pixel pro Bereich	444.444 Pixel/m2

Module

Aktive Modul Breite	2.919mm
Aktive Modul Höhe	1.659mm
Aktiver Standard Modulbereich	4.6656m2
Blickwinkel - horizontal	140°
Blickwinkel - vertikal	140°
Zugangsschutz (Front)	IP40
Zugangsschutz (Rückseite)	IP20
Oberflächen Finish	Schwarz
LED Befestigungen	Front access
Lagertemperatur	-10°C - 60°C
Operating temperature range	0°C - 40°C

Farbe

Tiefe Graustufenverarbeitung	16Bits
Anzahl an Farben	281 (Billionen)
Refresh Rate	>3000 Hz

Helligkeit

Kontrastverhältnis	5.000
Helligkeitssteuerungsstufen	100

Power

Eingangsleistung (max.)	3.000Watt/Panel
Stromversorgung	200 - 240V

Sonstiges

Lebensdauer	>100000
Befestigungsrahmen	Optional

Konnektivität

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B Service, 2 x USB-A, 1 x USB-A Service, 1 x HDBaseT
Ausgänge	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm



