


ZU850

Ultimative Farbperformance



© Circus Roncalli

- **Laser WUXGA DLP Projektor - 8.200 Lumen**
- **20.000 Stunden wartungsfreie Laser Lichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Staubresistent – unabhängig geprüft, IP6X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexible Installation – 7x Objektivoptionen inklusive Ultra Short Throw & Kuppellinse**

Der ZU850 vereint erstklassige Farben mit einer außergewöhnlich beständigen Helligkeit. Die innovative MultiColor Laser (MCL) Technologie liefert ultimative Farbperformance während die DuraCore Laser Lichtquelle für zuverlässige Helligkeit sorgt.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	8.200Lumen
ANSI Helligkeit	8.000 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
ANSI Kontrastverhältnis	250
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	2.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x HDMI Steuerung 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Service, 1 x Mini USB Service, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10~85%RH, non-condensing
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.625BTU/Stunde
Standard Zubehör	AAA Batterie, AC Netzkabel 3m, Objektivabdeckung, VGA Kabel 1,8m, CD Gebrauchsanleitung, Quick Start Guide
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	385W
Stromverbrauch (max)	740W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	22.5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 509 x 181

