

ZX300

Kompaktowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy XGA DuraCore - 3500 lumenów z certyfikatem IP6X**
- **Łatwa instalacja - Projekcja portretowa i 360 stopni**
- **Wielofunkcyjny - Kompaktowy i lekki z wbudowanym głośnikiem**
- **Technologia laserowa DuraCore do 30 000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**



Laserowy, wielofunkcyjny projektor laserowy dedykowany do biznesu i edukacji.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.65m ~ 7.62m (25.4" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.94:1 ~ 2.16:1
Odległość wyświetlania	1m - 11.8m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24.01
Wbudowany offset	113%

Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232, 1 x obsługa micro USB

Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	UHDCast Pro

Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	138W
Zużycie energii (maksymalne)	161W

Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.2 kg
Net weight	4 kg

