

W304M

Presentazioni professionali in movimento



- **Piccolo, leggero e portatile**
- **Proiettore luminoso WXGA - 3100 ANSI lumen**
- **Connettività facile - HDMI, VGA e altoparlante incorporato**
- **Full 3D**

Idealmente da associare ad un notebook widescreen, a sorgenti HD o a un dispositivo mobile, W304M offre presentazioni e video vivaci e brillanti in ufficio o in viaggio.

Con un peso di soli 1,4 kg, questo proiettore da viaggio incorpora 3100 ANSI Lumen che consentono di proiettare presentazioni luminose e cristalline durante il giorno, lasciando il pubblico senza parole ogni volta che si accende il proiettore.

Essere piccoli non vuol dire che manchi di specifiche, W304M incorpora un altoparlante integrato, la connettività HDMI, la tecnologia Full 3D. Inoltre viene fornito con una comoda borsa per un facile trasporto.

Proiettare da laptop, Mac o anche tablet non è mai stato così facile.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.100 lumen
Rapporto di contrasto	10.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91.4Khz
Scan rate Verticale	43 ~ 87(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.8m ~ 7.71m (31.65" ~ 303.44") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 5000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.53:1 ~ 1.76:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.15
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.3 ~ 24.5
Offset nativo	114%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x USB-B mouse/service
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	1W
Contenuto della confezione	Borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	230W
Consumo (max)	280W
Peso e dimensioni	
Peso netto	1.4kg
Dimensioni	220 x 178 x 71

