

ZU606Te

Projecteur Laser ProAV Ultra-Lumineux



- Projecteur DuraCore Laser WUXGA – 6300 ANSI lumens
- 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance en luminosité élevée
- Compatible 4K et HDR
- Connectivité HDBaseT

ZU606Te



Specifications

EAN: 5055387664050, Colour: white

EAN: 5055387664333, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	6 300 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9, 16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375~91.146 Khz
Fréquence de balayage vertical	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.2:1 ~ 1.92:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	11.66
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Vidéo Sorties 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x RJ45
--------------------------------	--

LAN - Réseau sans fil	Non
-----------------------	-----

Général

Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6x
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7

Conditions de fonctionnement	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
------------------------------	--

Télécommande

Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
--------------	-----------------------------------

Dissipation de la chaleur	1 521BTU/heure
---------------------------	----------------

Nombre de haut-parleurs	2
-------------------------	---

Haut-parleur (Watts)	10W
----------------------	-----

Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
---------------------	---

Modèles sans fil en option	HDCast Pro
----------------------------	------------

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

LAN - Réseau sans fil	Non
-----------------------	-----

LAN	Oui
-----	-----

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
--------------	----------------------------

Consommation énergétique (veille)	<0.5W
-----------------------------------	-------

Consommation énergétique (min)	211W
--------------------------------	------

Consommation énergétique (max)	466W
--------------------------------	------



Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 12012023070736