

ZU1900

Projetor laser WUXGA profissional ultra brilhante



- **Projetor laser WUXGA DLP de alto brilho - 19,000 lumens**
- **Extrema flexibilidade de instalação - Oito lentes intercambiáveis**
- **Confiabilidade máxima - Modo de redundância integrado**
- **Imagens realistas impressionantes - Processamento de vídeo de mecanismo puro e correspondência de cores**



Projetor laser WUXGA profissional ultra brilhante

Specifications

| | |
|-------------------------------|--|
| Display/imagem | |
| Tecnologia de exibição | DLP |
| Resolução nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Brilho | 19.000Lúmens - Brilhante |
| ANSI brightness | 16.000 |
| Razão de contraste | 2.000.000:1 |
| Razão de aspecto nativo | 16:10 |
| Razão de aspecto - compatível | 16:9,16:10 |
| Tamanho da tela | Dependente da lente |
| Info Lâmpara | |
| Fonte de luz | DuraCore Laser |
| Vida útil do laser | 30.000horas |
| Óptica | |
| Alcance do throw-ratio | Dependente da lente |
| Distância de projeção (m) | Dependente da lente |
| Opções de lente | BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1 |
| Conectividade | |
| Conexões | Entradas 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Saídas 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Controle 1 x RJ45, 1 x USB-A serviço, 1 x 12V trigger |
| General | |
| Nível de som (típico) | 36dB |
| Nível de som (máx) | 38dB |
| 3D | Full 3D |
| Clasificación IP | TBC |
| Idiomas OSD / display | línguas 12: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Espanhol |
| Operação 24/7 | Sim |
| Operação 360° | Sim |
| Condições de funcionamento | Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing |
| Controle remoto | Mando ProAV retroiluminado |
| Networking | |
| LAN - display | Sim |
| LAN - wireless networking | Não |
| LAN | Sim |
| Corriente | |
| Fonte de alimentação | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Consumo de energia (standby) | 0.5WW |
| Consumo de energia (min.) | 460W |
| Consumo de energia (máx.) | 1.000W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensões (C x L x A) | 25.59" x 26.85" x 11.84" |
| Gross weight | 137.79 lbs |
| Net weight | 110.23 lbs |

