


H116ST

Projecteur Courte Focale HD Ready



- **Projecteur HD Ready Lumineux – 3600 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à moins d'un mètre de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**

H116ST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 600 lumens
Contraste	30 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taux de rafraîchissement vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0.52:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.4m
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	112%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Sécurité	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
OSD / Affichage des langues	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Conditions de fonctionnement	Taille d'une carte de crédit
Télécommande	1
Nombre de Haut-parleurs	10W
Haut-parleur (Watts)	Câble d'alimentation
Contenu de la boîte	Télécommande avec pile
	Manuel utilisateur basique
Input lag	33.00ms
Modèles sans fil en option	WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	3kg
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm

