

# ZU606Te

Professioneller Laserprojektor mit hoher Lichtleistung



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 6.300 ANSI Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit**
- **4K HDR kompatibler Eingang**
- **HDBaseT Konnektivität**

Der neue ZU606Te ist der kleinste Projektor seiner Klasse. Mit 6.000 Lumen und 4K / HDR-Kompatibilität ist der ZU606Te ein wartungsarmer Projektor mit extrem langlebiger Lasertechnologie. Er verfügt über einen vertikalen Lens-Shift und einen eingebauten 10W Lautsprecher.

Dieses Modell eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist perfekt für den Einsatz in Umgebungen, die ein klares, helles Bild erfordern, wie z. B. große Veranstaltungsorte, Klassenzimmer/Vortragsbühnen, Museen und sogar Gotteshäuser.

Die zusätzliche Steuerungsflexibilität von HDBaseT und LAN macht dieses Gerät zu einer erschwinglichen Lösung.



## Specifications

EAN: 5055387664050, Colour: white

EAN: 5055387664333, Colour: Black



### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.300Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375~91.146 Khz
Vertikale Scan Rate	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	11.66
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 120%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video <b>Ausgänge</b> 1 x VGA, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45
------------	---

LAN - Kabellose Verbindung	Nein
----------------------------	------

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6x
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.521BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro

### Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja

### Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	211W
Stromverbrauch (max)	446W

**Gewicht und Maße** Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 12012023101612

Abmessungen (B x T x H) (mm) 756x

Gross weight 7.5 kg

