

FHDQ163 AiO

Display All-in-one QUAD LED AiO da 163"



- **Esclusivo layout LED SMD 4 in 1 - Superficie dello schermo più liscia, ampio angolo di visione e design più robusto**
- **Semplice processo in tre fasi - Il tempo di installazione è drasticamente ridotto da giorni a ore**
- **BYOD con l'app Optoma TapCast Pro - Fino a quattro dispositivi in modalità wireless con il semplice tocco di un pulsante**
- **Modalità standby <0,5 W ecologica - Riduzione dei costi energetici e conformità alle normative ErP**



FHDQ163 AiO è un display LED AiO Full HD 1080p da 163" (3,60 x 2,00 m) che offre una soluzione all-in-one in grado di offrire prestazioni di fascia alta in qualsiasi applicazione interna per l'istruzione, l'azienda o la vendita al dettaglio.

700 nit di luminosità, un semplice processo in tre fasi e uno scaler switcher integrato leader del settore consentiranno ai tuoi clienti di godere di una qualità senza pari e di concentrarsi sui contenuti.

Specifications

EAN: 5055387667853, Colour: Black



Schermo

Risoluzione Schermo	1080p Full HD (1920x1080)
Dimensione schermo (diagonale)	163"
Dimensione schermo	360 x 202.5
Distanza minima di visualizzazione	1.9m
Luminosità (prima della calibrazione)	700 nits
Luminosità (dopo la calibrazione)	700 nits
Contrasto	5000:1
Dimensioni	3603.3 x 79 x 2028.4
Peso netto	191 kg

Elaborazione schermo

Scaler-switcher	Built-in
Sender	Built-in

LED

Pixel pitch (H x V)	1.875mm
LEDs per pixel	3

Pixels

Pixel configuration	QUAD SMD
LED face colour	Black
Pixel resolution (width)	128 pixels/module
Pixel resolution (height)	72 pixels/module
Pixels per area	284.444 pixels/m2

Modulo

Larghezza modulo attivo	3603.3mm
Altezza modulo attivo	2028.4mm
Standard active module area	7.29m2
Angolo di visione - orizzontale	140°
Viewing angle - vertical	140°
Finitura superficiale	Nero
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 60°C
Intervallo operativo di temperatura	0°C - 40°C

Colore

Numero di colori	281 (trillions)
Refresh rate	3.840 Hz

Luminosità

Luminosità' (dopo la calibrazione)	700nits
Luminosità' (dopo la regolazione)	700nits
Contrast ratio	5.000
Controllo livello luminosita'	100

Potenza

Input power (max)	2.214watts per panel
-------------------	----------------------

Altro

Durata	100.000
--------	---------

Connectivity

Connessioni	Ingressi 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A, 2 x USB-A service, 1 x USB-B service Uscite 1 x RS232, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI Controllo 1 x HDBaseT, 1 x RJ45
-------------	--