

# UHD30

Impresionante 4K UHD y suavidad de juego excepcional



- **4K UHD (HDMI 2.0, HDCP 2.2) con compatibilidad HDR10 y HLG**
- **3,400 lúmenes de brillo con una relación de contraste de 500,000: 1 para visualización con luces encendidas**
- **Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para una fluidez de juego de 1080p sin igual**
- **La vida útil de la lámpara de hasta 15,000 horas reduce el costo total de propiedad**

Obtén 4K UHD en una pantalla gigante con el proyector Optoma UHD30 de 3,400 lúmenes. Capaz de proyectar imágenes de hasta 302 pulgadas, el UHD30 ofrece detalles increíbles y colores vibrantes que transforman tu hogar en un cine en casa.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.400 lumens
Ratio de contraste	500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinámico), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 ~ 17.42
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Saídas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x 12V trigger
<b>General</b>	
Nivel de som (típico)	26dB
Nivel de som (máx)	28dB
Compatibilidad com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
idiomas OSD / display	línguas 10: Inglés, Francés, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	15.70ms
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	220W
Consumo energético ( máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	3.9kg
Dimensiones (W x D x H)	315 x 270 x 118

