

ZU500USTe

Yüksek parlaklıkta WUXGA ultra kısa mesafeli lazer projektör



- Parlak WUXGA lazer projektör - 5000 lümen
- Ultra kısa mesafeli lens -
- DuraCore lazer teknolojisi - 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı
- toza dayanıklı - Toplam güvenilirlik için bağımsız olarak test edilmiş, IP5X sertifikası



ZU500USTe, uzun ömürlü, az bakım gerektiren DuraCore lazer ışık kaynağı ile çalışır. Lambasız ve filtresiz tasarım, daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti için çalıştırma maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.

Specifications

UPC: 796435 44 558 4, EAN: 5055387665385, Colour: white



Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	5.000
Kontrast Oranı	100.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	16:9,16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	10°
Keystone Düzeltme (Dikey)	10°
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	0.253:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.727m - 0.84m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.7mm/0.146"
Doğal offset	117%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm, 1 x Mikrofon 3,5 mm Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B hizmeti
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	33
Gürültü Seviyesi Max (Db)	35
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP5x
OSDLiang'lar	18 languages: Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional), Turkish
7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımı (Btu / Saat)	1.608
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
ağ	
LanControl	Yes
LAN(DHCP)	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	250
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	400
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	383 x 318 x 111
Brüt ağırlık	7.8 kg
Net ağırlığı	5.8 kg

