

ZW350

Projetor laser compacto de alto brilho



- **Projetor laser Bright WXGA DuraCore - 3500 lumens e certificado IP6X**
- **Instalação fácil - Zoom 1,3x, projeção de 360 graus e retrato**
- **Controle final - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Tecnologia laser DuraCore - Fonte de luz laser livre de manutenção de 30.000 horas**



O ZW350 é um projetor laser compacto WXGA DuraCore IP6X. Projetado para operação contínua sem manutenção, pode ser instalado em praticamente qualquer orientação. Sua pegada pequena e leve e zoom de 1,3x combinados com projeção de 360 graus e retrato tornam-no fácil de instalar.

Este projetor repleto de recursos possui um alto-falante embutido e sua tecnologia a laser oferece até 30.000 horas de fonte de luz laser sem manutenção. Para controle total, ele vem com uma conexão RJ45 para monitorar e controlar uma rede em várias salas.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	3.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	30.1" ~ 301" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.18:1 ~ 1.54:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 303.15"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	16.901 ~ 21.6076
Offset nativo	113%

Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB servicio

General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro

Networking	
LAN - control	Sim

Corriente	
Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	138W
Consumo de energia (máx.)	161W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.67 lbs
Net weight	8.82 lbs

