

ZK400

4K UHD Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **4K UHD Auflösung, HDR und HLG kompatibel**
- **DuraCore Laserprojektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Kleiner Formfaktor mit leisem Betrieb**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**



Der ZK400 ist ein kompakter 4K-UHD-Laserprojektor. Er ist für den wartungsfreien Dauerbetrieb konzipiert und kann in nahezu jeder Ausrichtung installiert werden. Seine kleine und leichte Stellfläche, kombiniert mit 360-Grad- und Hochformatprojektion, macht die Installation einfach.

Dieser funktionsreiche Projektor ist 4K- und HDR-kompatibel, verfügt über einen integrierten Lautsprecher und seine DuraCore-Lasertechnologie liefert bis zu 30.000 Stunden praktisch wartungsfreie Laserlichtquelle.

Specifications

UPC: 796435446277, EAN: 5055387666689, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 120HzHz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.66:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens Shift	Vertikal: +/-0%
Native Offset	105%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x 3D Sync

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Kompatibilität	

3D Kompatibilität	TBC
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja

Betriebsbedingungen	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
---------------------	--

Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Hitzeverteilung	785BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung

Eingangsverzögerung	4.00ms
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	175W
Stromverbrauch (max)	230W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 119,3
Gross weight	6.5 kg
Net weight	4.8 kg

